

オイル量表



2013C_HP

マニアスプレッダ

積載重量 (Kg)	型式 (3WD-)	エンジン			中間 ミッション	走行 ミッション	フロント デフ	リヤ デフ	噴霧 ポンプ		冷却水
		型式	排気量(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	型式	(L)	(L)
700	M710	L3E	0.952	5.0		5.0		3.8	—	—	4.5
	M710-II	S3L	1.125	4.8		7.0	0.5	1.3			4.5
1000	M1015	K4F	1.490	6.0		7.0		3.8	—	—	6.5

6輪シリーズ

薬液タンク 容量 (L)	型式 (3S-8WD-)	エンジン			中間M	走行M Tトランスファ	フロントデフ	リヤデフ	噴霧ポンプ		冷却水
		型式	排気量(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	型式	(L)	(L)
600	R615	K4F	1.490	6.0	走行2.9	T1.5	F,中 1.8	2.2	85L	1.35	6.5
	RT615	K4F,T	1.490	6.0	走行2.9	T1.5	F,中 1.8	2.2	85L	1.35	6.5

※共通 パワステ 2.0L、B/Kオイル 0.2L、ラジエター不凍液濃度は冷却水の30%(寒冷地50%)
 ※エンジンオイル量は、オイルフィルター同時交換時+0.5Lとして下さい。