

■ドリフト低減ノズル



Ⅲ型・ダルマノズル台座

スイッチノズル

Ⅰ型・Ⅱ型ノズル枝管

金属製スイッチノズル

■ドリフト低減ノズルセット

①アダプタ(ネジ径指定)
(ストレーナ網付)

②ノズルチップ
ノズルチップは吐出量により4種類選べます。

③キャップ

赤: M18P1.5
SW13.8
M22P1.5
黄: M18P1.0

ネジピッチ確認
M18P1.5(粗目)
M18P1.0(細目)

パッキンが必要です。

パッキンが必要です。

パッキンが必要です。

枝管パッキンが必要です。

■特長■

1. 粒子径が粗く、飛散(ドリフト)を抑えたノズルです。
(平均粒子径 S23:188 μ m、S30:163 μ m)
2. 従来機に取り付け可能です。
ネジピッチ(粗目/細目)の確認が必要な機種があります。(M18 \times P1.5, M18 \times P1.0)
(平成13年以降生産分より粗目ピッチに変更)
3. 粒子を扇状の範囲に狭めて噴霧します。

ノズル吐出量 (L/min)

ノズルチップ品番	噴霧ポンプ圧力 (MPa)		噴霧角度	ノズルチップ材質
	1.0	1.5		
SV-23-40K	1.9	2.3	38°	ステンレス
SV-30-55K	2.5	3.0	55°	
CV1080	0.9	1.1	80°	セラミック
CV1780	1.4	1.8		

1.5MPa=15bar \approx 15kgf/cm² (※散布時最高圧力設定 1.5MPa)

平均粒子径、噴霧角度は1.5MPaのとき

扇状に噴霧しますので、散布ムラの生じないようにノズルチップの上下方向を設定してください。

●免責事項について

このドリフト低減ノズルを使用しましても、ドリフト問題の防止を保証するものではありません。
農業散布についての基本的事項を遵守の上、ご使用をお願い致します。
万一このノズルを使用して損害が発生しましても、弊社は一切責任を負いかねます。